

C

CORSIMUR EVOLUTION & CORSIMUR HYDRO

Peinture intérieure mat sans tension



Blancolor®

C

CORSIMUR HYDRO

Mat faible tension, isolant murs
et plafonds à l'huile chaulée
en phase aqueuse

LA RÉPONSE SOIGNÉE
EN PHASE AQUEUSE
POUR LA RÉALISATION
DE TRAVAUX
DE RÉNOVATION.



Peinture d'aspect soigné, extrêmement opacifiante et idéale pour la réfection des murs et plafonds. Le CORSIMUR HYDRO, très polyvalente et d'une grande blancheur, peut être appliquée sur des grandes surfaces.

La formulation à base d'huile chaulée du CORSIMUR HYDRO procure un fort pouvoir isolant contre de nombreuses taches : suie, nicotine, ...*. Son application « mouillée sur mouillée » et son absence d'odeur permettent une application dans la journée et une réutilisation des locaux en 24h. Enfin, CORSIMUR HYDRO permet d'effectuer une rénovation de qualité avec un produit d'une finition remarquable.

QUALITÉS DOMINANTES

Huile chaulée

Opacifiant et garnissant

Préparation des fonds réduite

Grande blancheur

Sans odeur

Faible tension

BÉNÉFICES CLIENTS

Isolation de nombreuses taches

Application en 2 couches "mouillé sur mouillé"

Gain de temps

Belle finition

Réutilisation rapide des locaux

Tapissable

* Sur des taches consécutives à un dégât des eaux, faire un essai préalable. Ne convient pas pour les « taches de mouches ».

C

CORSIMUR EVOLUTION

Peinture mate sans tension, isolante à
l'huile chaulée pour réfection des plafonds



Peinture idéale pour la réfection des plafonds bénéficiant des avantages des phases solvants sans en avoir les inconvénients. Elle ne tire pas les anciennes couches de peintures et n'arrache pas les badigeons ou anciens fonds adhérents.

Sa formulation à base d'huile chaulée isole les taches de suie, nicotine et les taches consécutives à un dégât des eaux en seulement 2 couches appliquée « *mouillée sur mouillée** ».

Sa répartition et son aspect non jaunissant dans le temps procure une finition très soignée, conforme à l'ensemble de la gamme BLANCOLOR.

LA RÉFÉRENCE
POUR LES TRAVAUX
DE RÉNOVATION
DIFFICILES.

QUALITÉS DOMINANTES



Huile chaulée

Sans tension

Application "mouillé sur mouillé"

Très opacifiant et garnissant

Excellente blancheur

Faible odeur

BÉNÉFICES CLIENTS



Isolation parfaite de toutes les taches

Ne tire pas les fonds

2 couches dans la journée

Belle finition

Ne jaunit pas


Réutilisation rapide des locaux

* Pour une meilleure isolation des taches, attendre 24H entre les deux couches.

AVANT

APRÈS

Tache d'eau



AVANT

APRÈS

Noir de fumée





		CORSIMUR EVOLUTION	CORSIMUR HYDRO
CARACTÉRISTIQUES	DESTINATION	Plafonds	Murs et plafonds
	ASPECT	MAT PROFOND	
	INDICE DE BRILLANT	2 sous 85°	3 sous 85°
	RENDEMENT	9 m²/L	13 m²/L
	RECOUVRABLE	24h sur fonds tachés, dans les autres cas «mouillé sur mouillé»	
	MISE À LA TEINTE	Blanc	Blanc et Tons Clairs
	CONDITIONNEMENTS	3L - 10L	3L - 10L
MATERIEL	MATÉRIEL	Brosse - Rouleau polyamide tissé 12 mm - Airless	Brosse - Rouleau microfibre HD 10 à 14 mm - Airless
	NETTOYAGE DU MATERIEL	White-Spirit	Eau
QUALITÉS	GARNISSANT	***	**
	OPACITÉ	****	***
	BLANCHEUR	**	***
	TENDU	*	**
	RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 2	
	SPÉCIFICITÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Isole les taches • "Mouillé sur mouillé" • Faible odeur 	<ul style="list-style-type: none"> • Préparation des fonds réduite • Isole certaines taches • "Mouillé sur mouillé"

* Moyen à **** Excellent

Pour la mise en œuvre : se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) et à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : www.blancolor.com



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : + 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : + 33 (0)4 90 15 22 51 - contact@blancolor.com

www.blancolor.com



Blancolor®

