

R

RESPIR'O BOIS

Peinture acrylique microporeuse
pour la mise en peinture du bois



Blancolor®



RESPIR'O BOIS

Peinture acrylique microporeuse
pour la mise en peinture du bois



QUALITÉS DOMINANTES



Excellent garnissant

Durabilité remarquable

Séchage rapide

Contient un antirouille instantané

BÉNÉFICES CLIENTS



Enrobe parfaitement les arêtes

Protection efficace

Fermeture des ouvrants dans la journée

Ne fait pas rouiller les têtes de clou ou de vis


” *Boiseries, portes, fenêtres, bardage, clôtures,
charpentes, dessous de toit, panneaux dérivés du bois,
structures en bois massif...* ”






RESPIR'O BOIS

Peinture acrylique microporeuse
pour la mise en peinture du bois



Peinture en phase aqueuse de **finition demi-brillante et tendue** destinée à la mise en peinture des **menuiseries et bardages en bois** .

D'une aussi bonne tenue à l'extérieur qu'à l'intérieur, son film souple s'adapte aux variations dimensionnelles du bois et sa microporosité permet d'évacuer l'humidité résiduelle tout en étant imperméable à l'eau.



RESPIR'O BOIS
est disponible dans
toutes les teintes du
POLYCROM® SYSTEME.





		RESPIR'O BOIS
CARACTÉRISTIQUES	DESTINATION	Menuiserie et bardages intérieur/extérieur
	ASPECT	SATIN
	INDICE DE BRILLANT	60 sous 60°
	RENDEMENT	10 à 12 m ² /L
	RECOUVRABLE	6h
	MISE À LA TEINTE	Blanc et toutes teintes (TC/TF)
CONDITIONNEMENTS		1L - 3L - 10L
MATÉRIEL	MATÉRIEL	Brosse - Rouleau microfibre 6 à 10 mm - Airless
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau
QUALITÉS	GARNISSANT	****
	OPACITÉ	****
	BLANCHEUR	***
	TENDU	***
	RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 1
	SPÉCIFICITÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Excellent garnissant • Résistance dans le temps • Microporosité élevée



* Moyen à **** Excellent

Pour la mise en œuvre : se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) et à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : www.blancolor.com



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : 00 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : 00 33 (0)4 90 15 22 51 - contact@blancolor.fr

www.blancolor.com



Blancolor®

